

Zum Messen von Bohrungen und Nuten.

- Kombination mit Skalen- und Ziffernanzeige
- Absolut- und Relativmessprogramm
- Rot / Grün Anzeige bei Toleranzmessungen
- Anwendungsspezifische Messprogramme und Messkontakte
- Datenschnittstelle: USB, Digimatic / optional
- mm / inch Umschaltung
- Umstellung des Ziffernschrittwertes
- Lieferung im Karton, Batterie (1,5 V Mignon AAA)
 - ➔ mit Prüfzertifikat
 - ➔ Ausführen mit größerem Messbereich auf Anfrage



Kalibrierung siehe 900000


Gerätetyp:	G107P3	G210P3	G215P3	G225P3	G240P3	G255P3
Anwendungsbereich: mm	7 - 14	10 - 20	15 - 30	25 - 45	40 60	55 - 75
Messbereich: mm	7	10	15	20	20	20
Ziffernschrittwert mm	0,002	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Messtiefe: mm	34	75	77	85	84	84
Messkontakt: mm	K Ø 0,6	K Ø 1	K Ø 1	K Ø 1	K Ø 1	K Ø 1
Schutzart:	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Artikelnummer	3318001	3318002	3318003	3318004	3318005	3318006
Preis in € / zzgl. MwSt.	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00

Interapid 3324 Innenmessgerät INTERAPID IRA 2


Äußerst praktische Geräte für Vergleichsmessungen - 2- bzw. 3-Punktmessungen, je nach verwendetem Zubehör - Geeignet für Durchgangs- und Grundlochbohrungen, Einstiche und Eindrehungen sowie Innenmessungen an Werkstücken mit planparallelen Flächen. Ausführung:

- Großer Anwendungsbereich: 10-150 mm
- Messbereich Feinzeiger: ± 0,2 mm
- Integrierter Feinzeiger mit 0,01 Skalenteilungswert und Feineinstelleinrichtung für die Anzeige
- Zentrierhilfe für 2-Punktmessungen
- Lieferung: Im Etui

Satz besteht aus: Je 3 Taster aus gehärtetem Stahl, normal fein kurz und fein lang, 2 einstellbare Spezialtaster für Messungen ab Ø 6 mm. Je kleiner und großer Bügel für Messungen auf 3 Kontaktpunkten. Je 1 Zentriervorrichtung für Messungen von Ø 15-30 mm und Ø 30-150 mm. 1 Schraubendreher zum Auswechseln der Taster



Kalibrierung siehe 900000



Anwendungsbeispiele

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis in € / zzgl. MwSt.
3324001	Innennmessgerät IRA2 mit Messtastern aus Stahl, Satz	2237,00

